電磁波計

電磁波計

品番 **TM-191**　　価格 ￥19,700

- 測定範囲 0 ～ 2,000mG
- ホールド機能
  （読取値、ピーク値）
- ローバッテリー表示機能

- ●低周波（30～300Hz）の電磁界を測定
- ●電源線、家電（TV、ビデオ、電子レンジ）、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定の分析に
- ●見やすい大型液晶画面
- ●医療施設、学校、居住施設、宿泊施設等に最適
- ●センサ部が本体上部にあり、測定が簡単

仕様

測定方式	マグネチックコイル方式
測定レンジ／表示分解能／精度	測定レンジ　表示分解能　本体精度 20μT／200mG　0.01μT／0.1mG　±（2.5% rdg+3dgt） 200μT／2,000mG　0.1μT／1mG　±（2.5% rdg+3dgt） （50/60Hzでテスト）　※1μT=10mG
測定周波数／磁界軸	30Hz～300Hz、単磁界軸
ディスプレイ	3.5桁、液晶ディスプレイ、2.5秒／回、単位：μT／mG、オーバーレンジ：“OL”表示
使用環境	0～50℃、85% RH以下
電源	006P（9V）電池×1、電池寿命約200時間
サイズ／質量	130L×55W×38Dmm／約165g（電池含む）
標準付属品	006P（9V）電池×1、ソフトケース、取扱説明書、保証書

電磁波計

品番 **EMF-822A**　　価格 ￥17,500

- 測定範囲 0 ～ 200mG
- ローバッテリー表示機能
- 表示単位切替機能
  （μT と mG）

- ●電源線、家電（TV、ビデオ）、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波測定に広く使用できます
- ●家庭用電化製品の電磁波測定も可
- ●表示単位はμT（マイクロテスラ）、mG（ミリガウス）切替

仕様

測定方式	マグネチックコイル方式
測定レンジ／表示分解能／本体精度	測定レンジ　表示分解能　本体精度 0.1～199.9mG　0.1mG　±（4% rdg+3dgt） 0.01～19.99μT　0.01μT　±（4% rdg+3dgt） ※1μT=10mG
測定周波数／磁界軸	30Hz～300Hz、単磁界軸
ディスプレイ	3.5桁、液晶ディスプレイ、0.4秒／回、単位：μT／mG、オーバーレンジ：“1”表示
使用環境	0～50℃、90% RH以下（0～35℃）
電源	006P（9V）電池×1、消費電流：約DC3mA
サイズ／質量	130L×70W×25Dmm／約155g（電池含む）
標準付属品	006P（9V）電池×1、取扱説明書、保証書

電磁波計

品番 **EMF-823**　　価格 ￥24,500

- 0～20,000mG
- ローバッテリー表示機能
- オーバーレンジ表示

- ●電源線、家電（TV、ビデオ）、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波測定に広く使用できます
- ●表示単位はμT（マイクロテスラ）、mG（ミリガウス）切替
- ●3レンジで更に広い測定範囲
  （μT：20/200/2,000・mG：200/2,000/20,000）

仕様

測定方式	マグネチックコイル
測定レンジ／表示分解能／精度	測定レンジ　表示分解能　精度 20μT／200mG　0.01μT／0.1mG　±（4% rdg+3dgt） 200μT／2000mG　0.1μT／1mG　±（5% rdg+5dgt） 2000μT／20000mG　1μT／10mG　±（10% rdg+3dgt） （50/60Hzでテスト）　※1μT=10mG
測定周波数／磁界軸	30Hz～300Hz、単磁界軸
ディスプレイ	3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒／回、単位：μT／mG、オーバーレンジ：“1”表示、※1μT=10mG
使用環境	0～50℃、80% RH以下
電源	006P（9V）電池×1、消費電流：約DC2mA
サイズ/質量	163H×68W×24Dmm／約215g（電池含む）
標準付属品	006P（9V）電池×1、取扱説明書、保証書